

2メガピクセルドームカメラ
NDH-79W

< 単焦点/広角レンズ >


特徴

- 1/3インチSONY 2.1メガピクセルCMOS採用
- 2.5mm超広角固定レンズ搭載。水平:140° のパノラマ撮影が可能
- 現存するカメラシステム全ての映像フォーマット対応。あらゆるシステムで互換性があります
- 映像はメイン・セカンド端子&サービスポート搭載で複数の映像が1度に出力可能
- 電源:DC12V

製品仕様

モデル	2メガピクセル ドームカメラ
機器形式	NDH-79W
撮影素子	1/3インチ 2.1メガピクセル SONY製プログレッシブスキャンCMOSセンサー
解像度/フレーム	HDフォーマット:1,920×1,080P:30/60fps、または1,280×720P:30/60fps アナログ(CVBS):700TV本※16:9画面
映像出力	メイン(BNC)×1、AHD/HD-TVI/HD-CVI(720P・1080P)/アナログCVBS ※選択出力 セカンド(BNC)×1、HD-SDI/EX-SDI(ver1.0・2.0) ※選択出力 サービスポート(BNC)×1、HD-TVI(720P・1080P)/アナログCVBS ※選択出力
最低被写体照度	1Lux(カラー) / 0.5Lux(白黒)
シャッターモード	通常 / ぼやけ補正
アイリスモード	電子光量調整 / 自動光量調整
デイ & ナイト	オート / カラー / 白黒
S / N比	50dB以上
デジタルノイズリダクション	2DNR / 3DNR(OFF・Low・Middle・High 4段階)
DSS	OFF / オート(×2 ~ ×30)
電子シャッター	オート、1/30 ~ 1/30,000、FLK
逆光補正	OFF / BLC / HLC
WDR	デジタルWDR機能搭載 ※但しサービスポート&アナログCVBSモードで映像がOFFになります)
AGC	レベル0~10(10段階)
レンズ	単焦点レンズ:2.5mm(水平:約140°、垂直:約81°) ※但し720Pモードでは水平:約65° となります
電源	DC12V / 最大:250mA
動作環境	温度: -5℃ ~ +40℃ / 湿度: 最大80%(結露なきこと)
防水規格	×非対応
寸法 / 重量	φ110mm × (H)95mm / 約 250g

特徴

同軸カメラシステムすべてに接続可能なマルチフォーマット出力！

- ・アナログHDフォーマット (AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログCVBS)
- ・デジタルHDフォーマット (HD-SDI/EX-SDI(ver1.0・2.0))

へ切替出力可能。また解像度も1080P/720P切替できます

このマルチフォーマット機能で様々なデジタルレコーダーへ柔軟に接続できます。



寸法

(単位:mm)

