

カメラハウジング

屋外用カメラハウジング VCHO-15S



特徴

- サンシェードを後方スライドでき「映り込み」を防止できます。
- 防水規格:IPX5(防噴流型)準拠で屋外設置が可能です。
- アルミ合金製で耐腐食に強い材質を使用しています。
- オプションで耐塩仕様が可能です。

製品仕様

設置条件	屋内外 / 正立 / 天井吊り
種別	IEC保護等級IPx5 (防噴流型) に準ずる。 【オプション付はIPx3 (防雨型) に準ずる。】
周囲温度	-10℃ ~ +45℃
材質	アルミ合金
外形寸法	133 (幅) x 115 (高さ) x 370 (奥行) mm
重量	約2.4kg
取付ネジ	M6ネジ2本 (上面、下面とも取付けネジ穴あり)
塗装色	アイボリー
構成	本体、カメラネジ、絶縁シート
内部有効寸法	95 (幅) x 70 (高さ) x 210 (奥行) mm
取付金具	WH-6N / PTP-300 / PTP-500
価格	オープン
その他	RoHS対応

カメラハウジングアクセサリ製品一覧

壁面取付金具

WH-6N



ポール取付金具

SFP-3




天井吊下げ金具(ロング)

PTP-500



天井吊下げ金具

PTP-300



ハウジング取付台

HT-001



