

# 集音マイク

## CCTVマイクロフォン

### TMシリーズ

TM101  
【BOX型】



TM201  
【屋内外兼用】



TM301  
【小型/フリータイプ】



### 特徴

- 指向性小型マイクロフォン(アンプ回路内蔵型)
- 電源DC12Vで駆動しラインレベル音声を出力します
- 防犯カメラや音響機器など外付けでマイク機能を追加!
- 取付に便利な電源スルーアウト対応(電源アダプター別売)

### 製品仕様

名称		CCTVマイクロフォン		
型式		TM101	TM201	TM301
集音周波数		100~5,500Hz	100~10,000Hz	100~5,000Hz
集音範囲		約5~50㎡(手動調整)	約5~50㎡(オートゲイン)	約10~50㎡
出力信号		アナログラインレベル音声(モノラル/不平衡)		
インピーダンス		600Ω		
接続端子	ライン出力	RCA(メス)×1		
	電源入力	DCプラグ(φ2.1mmメス)×1		
	電源出力	DCプラグ(φ2.1mmオス)×1 ※カメラ電力:1A以下推奨	DC分岐プラグ(φ2.1mmオス)×1 ※カメラ電力:1A以下推奨	DCプラグ(φ2.1mmオス)×1 ※カメラ電力:1A以下推奨
電源		DC12V / 10mA	DC12V / 25mA	DC12V / 15mA
防水 / 防塵		非対応(屋内用)	IP66	非対応(屋内用)
動作環境		温度: -10~50℃ 湿度: 最大95%以下(※結露なきこと)		
寸法		【マイク部】 W: 45×H: 19×D: 47mm	【マイク部】 φ18mm×L: 61mm	【マイク部】 φ6mm×L: 420mm
外装材質		アルミニウム	アルミニウム	プラスチック
重量		約70g	約55g	約30g
付属品		なし	電源分岐ケーブル、変換コネクタ	なし

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。