

メディアコンバーター

ネットワークメディアコンバーター/ブリッジ

FT-802



特徴

- ネットワークデータを光ケーブルへ変換・伝送します
- マルチモードファイバー使用で長距離&高速データ通信が可能
- メタル筐体&コンパクト設計
- 電源アダプター付属

製品仕様

名 称	ネットワークメディアコンバーター/ブリッジ
機器形式	FT-802
プロトコル	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX/FX)、IEEE802.3x(フロー制御)
適合ケーブル	UTP:10/100BASE RJ-45 カテゴリー5(EIA/TIA 568) ファイバー:SCコネクタ マルチモードファイバー(MMF):50/125 μ m・62.5/125 μ m
伝送距離	LANケーブル UTP:最大100m ファイバー 半2重通信:最大412m、全2重通信:最大2Km
光波長	1,310nm
光出力(パワー)	(50/125 μ m)最小:-23.5dBm ~ 最大:-14dBm (62.5/125 μ m)最小:-20dBm ~ 最大:-14dBm
光入力(パワー)	最大:-14dBm
受光感度	-31.8dBm
光ポートモード	TP:半2重&全2重通信(オートネゴシエーション) FX:半2重&全2重通信(ディップスイッチ経由)
動作環境	温度: 0°C ~ 50°C / 湿度: 最大90%(結露なきこと)
寸法 / 重量	(W)97mm × (H)69mm × (D)26mm / 約200g
消費電力	DC5V/5.6W(アダプター:AC100~240V 50・60Hz)
認証規格	FCC Class A、CE Class A

製品画像

