

ギガビットPoE+ネットワークハブ

GS-4210 シリーズ

<p>8ポートPoEタイプ (GS-4210-8P2T2S)</p> 	<p>16ポートPoEタイプ (GS-4210-16P4C)</p> 	<p>24ポートPoEタイプ (GS-4210-24PL4C)</p> 
--	--	---

特徴

- 全ポートギガビット&PoE/PoEプラス(IEEE802.3af/at)構成。その他ノーマルポート・SFPスロットも搭載
- レイヤ2フルマネージ管理のプロフェッショナル仕様！電力スケジュールやPoE状況監視も行います
- 端末障害時に自動再起動を行う”PDアライブチェック”機能あり。また各ポートのPoE機能ON/OFF設定が可能

製品仕様

名 称	ギガビットPoE+ネットワークハブ		
機器形式	GS-4210-8P2T2S	GS-4210-16P4C	GS-4210-24PL4C
ポート構成	ノーマルポート×2 PoEポート×8 コンソールポート×1 SFPスロット×2	ノーマルポート×4 PoEポート×16 コンソールポート×1 SFPスロット×4	ノーマルポート×4 PoEポート×24 コンソールポート×1 SFPスロット×4
	各ポート:10/100/1000BASE-T ※フルマネージタイプ		
ポート機能	オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、IEEE802.3Xフロー制御、PoE(IEEE802.af/at)		
PoE給電能力	【8ポート/最大240Wまで】 IEEE802.af(15.4W):8台 IEEE802.at(30W):8台	【16ポート/最大220Wまで】 IEEE802.af(15.4W):14台 IEEE802.at(30W):7台	【24ポート/最大440Wまで】 IEEE802.af(15.4W):24台 IEEE802.at(30W):14台
LAN実装機能	イーサネット(IEEE802.3i/3u/3ab)、QoS、ポートVLAN、フロー制御、PDアライブチェック ポート認証、マルチキャスト制御、IGMPスヌーピング、DHCPクライアント、ポートミラーリング、		
データ転送方式	ストア&フォワード		
バッファサイズ	512KB		
パフォーマンス	スイッチング容量:24Gbps	スイッチング容量:40Gbps	スイッチング容量:56Gbps
スループット	17.76Mbps	29.76Mbps	41.67Mbps
VLANサポート数	最大:256件		
ジャンボフレーム	最大:10キロバイト		
電 源	AC100~240V(50/60Hz) 最大:320W	AC100~240V(50/60Hz) 最大:251W	AC100~240V(50/60Hz) 最大:440W
ESD保護	6KV/DC	6KV/DC	接触放電:4KV / 空中放電:8KV
動作環境	温度:0℃ ~ 50℃ / 湿度:95%以下(結露なきこと)		
寸 法	W:330×H:44.5×D:200mm	W:440×H:44.5×D:300mm	
重 量	約2Kg	約4.2Kg	約4.3Kg
ラックマウント	対応(EIA 1Uサイズ) ラックマウント金具付属		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。