

# PoEネットワークハブ NSW2010 シリーズ

4ポートPoEタイプ  
(NSW2010-6T-POE)



8ポートPoEタイプ  
(NSW2010-10T-POE)



16ポートPoEタイプ  
(NSW2010-16T2GC-POE)



## 特徴

- 全PoEポート(IEEE802.3af/at)対応
- ノーマルポート搭載しネットワーク監視カメラシステムに最適
- ポート設定不要のアンマネージタイプでカンタン設置!

## 製品仕様

名 称	PoEネットワークハブ		
機器形式	NSW-2010-6T-POE	NSW-2010-10T-POE	NSW-2010-16T-POE
ポート構成	PoEポート(PoE/PoE+) × 4 ノーマルポート × 2	PoEポート(PoE/PoE+) × 8 ノーマルポート × 2	PoEポート(PoE/PoE+) × 16 ノーマルポート × 2 SFPスロット × 2
	各ポート: 10/100BASE		PoEポート: 10/100BASE ノーマルポート: 最大1000BASE
ポート機能	オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、IEEE802.3Xフロー制御、PoE(IEEE802.af/at)		
PoE給電能力	【4ポート/最大65Wまで】 IEEE802.af(15.4W): 4台 IEEE802.at(30W): 2台まで	【8ポート/最大120Wまで】 IEEE802.af(15.4W): 8台 IEEE802.at(30W): 4台まで	【16ポート/最大250Wまで】 IEEE802.af(15.4W): 16台 IEEE802.at(30W): 8台まで
モード切替	正面切り替えスイッチにてモード変更 EXTEND: OFF(出荷時) EXTEND: ON(※ネットワークカメラ"IPCシリーズ"使用時にPoE伝送距離を200mまで延長)		
データ転送方式	ストア&フォワード		
バッファサイズ	768Kbit	2Mbit	4Mbit
パフォーマンス	スイッチング容量: 1.2Gbps	スイッチング容量: 2Gbps	スイッチング容量: 7.2Gbps
スループット	0.9Mpps	1.49Mpps	5.36Mbps
MACアドレス	最大2000件	最大8000件	最大16000件
電源 / 消費電力	AC100~240V(50/60Hz) 最大: 67W	AC100~240V(50/60Hz) 最大: 122W	AC100~240V(50/60Hz) 最大: 255W
動作環境	温度: 0°C ~ 40°C / 湿度: 90%以下(結露なきこと)		
冷却ファン	非搭載		ファン × 2搭載
寸 法	W: 160 × H: 32 × D: 93mm	W: 220 × H: 44 × D: 150mm	W: 440 × H: 45 × D: 207mm
重 量	約600g	約1.22Kg	約4.2Kg