



< TDP-2400 >

< TGR-2400 >

特徴

- 2.4GHzワイヤレス方式採用。半径200m以内で音声コミュニケーションが可能
- 1グループ：最大100人(最大40グループ)まで同時会話が可能
- デジタル配信で混信に強く、また傍受の心配ありません
- 中継アンテナや無線免許・資格不要です
- 軽量コンパクト設計で持ち運びに便利(バッテリー内蔵)

製品仕様

| 名 称 | 2.4GHzワイヤレスデジタルインターカム | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 機器形式 | TDP-2400(送受信機) | TGR-2400(受信子機) |
| 使用周波数/変調 | 2,403MHz～2,480MHz / 2.4GHz：GFSK | |
| 電波出力/受信感度 | 送信最大出力：10mW / 受信感度：-90dBm | |
| 送信周波数 | 周波数間隔：1MHz、データ転送レート：2Mbps、バンド幅：2MHz | |
| アンテナ/電波距離 | 内蔵チップアンテナ / 見通し約200m(環境により異なる) | |
| 音 声 | コーデック：16bit(16KHz)、遅延時間：30msec以内 | |
| 音声コネクター | 3.5mmミニジャック×2(マイク入力・AUX入力) | |
| サイドトーン | ON / OFF | - |
| 登録件数 | 1グループ：最大100件(親機端末含む) 最大40グループ | 1グループ：無制限 最大40グループ |
| 同時通話件数 | 最大6件(親機端末含む) | ※受信専用 |
| 最大操作時間 | 15時間(連続トークモード：10時間) | 15時間 |
| 内蔵バッテリー | Li-ionバッテリー(3.7V/1100mA) | |
| | 充電方法：Micro USB、充電時間(6時間) | |
| 電力消費量 | 平均：3.7V/0.075A (0.2775W) | |
| 寸 法 | W:50mm × H:16.5mm × L:80mm | |
| 質 量 | 約67g | |
| 付属品 | ストラップ、充電用USBケーブル、 取扱説明書 | ストラップ、充電用USBケーブル、 イヤホン、取扱説明書 |

軽量・簡単・アンテナ不要！

先進の技術により遅延が少なく、混信に強いインカムを実現！
デジタル配信のため秘話性にも優れ、傍受の心配もありません



手のひらサイズ
(50mm×80mm×15.7mm)



一般的なスマホの約1/2の重さ
(67g / バッテリー含む)



すぐに使える
(チャンネルを合わせ使用可能)

博物館・美術館 館内ツアー



来場者は離れた場所においても、他の人と同じように説明を聞くことができます。

小規模施設・事業所



送受信機は6人が同時に会話できるため情報共有をスムーズに行うことができます。

福祉施設



手が放せない時もスタッフ同士の情報共有をスムーズに行うことができます。

登山・トレッキング



軽量コンパクトなコミュニケーションツールとして気軽に持ち運びできます。

オプション

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| カナル式イヤホンマイク TDP-ES-03CL | | 耳掛け式イヤホンマイク TDP-ICM-0Y | |
| ヘッドセット TDP-HSK-01 | | 防水式イヤホンマイク TDP-ES-02WP2 | |
| USB充電器(5台用) TDP-BTC2 | | USB充電器(20台用) TDP-VC20-01 | |
| 交換用バッテリー TDP-BT-01 | | 収納ポーチ TDP-CS-01 | |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。