

調光式LEDセンサーライト LCL-30シリーズ

LCL-31 (1灯式)



LCL-32 (2灯式)



LCL-34 (4灯式)



特徴

- チップオンボード型高輝度LED搭載で低電力&効率の良い明るさを実現!
- 調光型で防犯灯・補助灯などに利用でき、侵入検知時に100%点滅(フラッシング)する威嚇機能があります
- 接点出力端子搭載でLED防犯灯(SL-34)と組合わせて一斉連動が可能
- オプションでポールアタッチメント・天井取付台をご用意

製品仕様

モデル		調光式LEDセンサーライト		
機器形式		LCL-31	LCL-32	LCL-34
光源部	LED/点灯照度	白色LED×1(1000lm) ビーム電球:150W相当	白色LED×2(2000lm) ビーム電球:300W相当	白色LED×4(4000lm) ビーム電球:600W相当
	点灯モード	点灯 / フラッシング		
調光機能	点灯時間	3秒 / 10秒 / 30秒 / 60秒 / 120秒 / 180秒 / 300秒 から選択		
	昼夜判別	約5~∞lxの範囲で調整(ボリュームにて調整)		
	調光設定	0% / 20% / 50% / 100% から選択		
センサー	検知方式	熱線センサー×1(パッシブインフラレッド方式)		
	検知エリア	センサー高さ:2.5mの場合 水平:93° 最大距離:約12m		
	感度調整	通常100%で70~130%可変(ボリュームにて調整)		
検知機能	検知出力	接点端子×1(無電圧リレー:a/b接点 接点容量:AC/DC30V 0.5A)		
	出力条件	昼夜判別機能(EE)連動 / 非連動		
	出力時間	約2秒(オフディレイ) / 点灯動作時間と連動		
電源 / 消費電力		AC100V / 最大:17W	AC100V / 最大:32W	AC100V / 最大:60W
設置場所		屋内/屋外の壁面(ACコード長:約3.5m)		
防水規格		IP55(防雨型)		
動作環境		温度: -20°C ~ 40°C(結露なきこと)		
材質		本体:ポリカーボネート / ライト部:アルミダイキャスト		
重量		約1.9Kg	約2.3Kg	約2.9Kg
寸法		W:173×H:294×D:107mm	W:205×H:328×D:107mm	W:205×H:396×D:107mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

