

アナログHD対応  
LANケーブルコンバーター

**DS-1H18**

<パッシブタイプ>



特 徴

- LANケーブル両端(1ペア)へ装着して同軸カメラ映像を伝送します
- 映像フォーマットはHD(AHD/HD-TVI/HD-CVI)及びアナログ(CVBS)対応
- 接続しやすいスプリング端子搭載。LANケーブル(Cat-5e)で250m以上の長距離伝送が可能!
- 電源不要のパッシブタイプ(コンパクト設計)

製品仕様

名 称	アナログHD対応 LANケーブルコンバーター
型 式	DS-1H18
映像端子	BNC×1/75Ω
リンク接続	2芯スプリング端子×1/100Ω(※LANケーブルはCat-5e以上のUTPを使用)
対応フォーマット	AHD(1.0/2.0)、HD-TVI、HD-CVI、アナログCVBS
信号帯域	4.43Hz ~ 67.5MHz(60dB)
最大伝送距離	【Cat-5e】 ・CVBS(NTSC・PAL)/最大400m、720p/最大250m、1080p/最大150m 【Cat-6】 ・CVBS(NTSC・PAL)/最大600m、720p/最大500m、1080p/最大400m
伝送減衰量	4.43MHz@0.11dB、11MHz@0.18dB、21MHz@0.28dB 38MHz@0.45dB、42MHz@0.48dB、67.5MHz@0.63dB ※減衰は相互に接続されたデバイス間に適用されます
動作環境	温度: -10~70℃、湿度: 最大95%以下(※結露なきこと)
寸法/質量	(W):15mm × (H):20mm × (L):52mm / 約16g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

接続例

接続しやすいスプリング端子設計!

