

アナログHD 電源重畳装置

カメラPoCユニット

DS-Uシリーズ



【カメラ4台用】DS-U04
【カメラ8台用】DS-U08

特徴

- 同軸ハイビジョンカメラ(TVI-Mシリーズ)専用電源重畳ユニット
- 1ポートあたり7.5Wの安定した電源供給を実現！
- 同軸ケーブル1本でカメラ映像/電源供給/制御信号の長距離伝送が可能
- 4局/8局用ラインナップ

製品仕様

モデル	4CH カメラPoCユニット	8CH カメラPoCユニット
機器形式(製造型式)	DS-U04(DS-1TP04I/AT)	DS-U08(DS-1TP08I/AT)
重畳電源方式	定電圧重畳伝送(PoC / Power over Coax)	
映像入力	4系統(BNC)	8系統(BNC)
映像出力	4系統(BNC)	8系統(BNC)
映像インターフェース	HD-TVI	
同軸制御	CoC(Control over Coax)スルーアウト対応 ※同軸制御はCoC対応装置が必要です	
電源供給	1ポートあたり最大10W(トータル40W)	1ポートあたり10W(トータル80Wまで)
伝送距離	3C-2V : 最大200m、5C-2V(5C-FB) : 最大300m	
適合カメラ	TVI-2M/5M/8Mカメラシリーズのみサポート(※非適合カメラの接続は故障の原因となります)	
電源 / 消費電力	DC48V(ACアダプター付属) / 最大6W	DC48V(ACアダプター付属) / 最大10W
動作環境	温度 : -10℃ ~ +55℃ / 湿度 : 90%以下(結露なきこと)	
寸法 / 重量	W:315 × H:45 × D:242mm 約2.3Kg	W:315 × H:45 × D:242mm 約2.4Kg
ラックマウント	EIA 1Uサイズ※ラックマウント非対応です	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

接続例

同軸ケーブル1本でカメラ映像/電源供給/制御信号の長距離伝送が可能！



※【ご注意】カメラ(DSシリーズ)はホットプラグイン非対応です。接続の際は必ず電源を切ってから行ってください