

2メガピクセルドームカメラ
NDH-79W

< 単焦点/広角レンズ >



特 徴

- 1/3インチSONY 2.1メガピクセルCMOS採用
- 2.5mm超広角固定レンズ搭載。水平:140°のワイド撮影OK!
- 現存する防犯カメラシステム全ての映像フォーマットへ切替可能
- メイン/セカンド/サービスポート映像端子搭載で複数出力が1度に出力可能
- 電源:DC12V(※DCアダプター/電源ユニットは別売です)

製品仕様

| | |
|---------------|---|
| モデル | 2メガピクセル マルチフォーマットドームカメラ |
| 機器形式 | NDH-79W |
| 撮影素子 | 1/3インチ 2.1メガピクセル SONY製プログレッシブスキャンCMOSセンサー |
| 解像度/フレーム | HDフォーマット:1,920×1,080P(30/60fps)、または1,280×720P(30/60fps) アナログCVBS:700TV本※16:9画面 |
| 映像出力 | メインポート(BNC)×1、AHD/TVI/CVI(720P・1080P)/CVBS ※選択出力 |
| | セカンドポート(BNC)×1、HD-SDI/EX-SDI(ver1.0・2.0) ※選択出力 |
| | サービスポート(BNC)×1、HD-TVI(720P・1080P)/CVBS ※選択出力 |
| 最低被写体照度 | 1Lux(カラー) / 0.5Lux(白黒) |
| シャッターモード | 通常 / ぼやけ補正 |
| アイリスモード | 電子光量調整 / 自動光量調整 |
| デイ & ナイト | オート / カラー / 白黒 |
| S / N比 | 50dB以上 |
| デジタルノイズリダクション | 2DNR / 3DNR(OFF・Low・Middle・High 4段階) |
| DSS | OFF / オート(×2 ~ ×30) |
| 電子シャッター | オート、1/30 ~ 1/30,000、FLK |
| 逆光補正 | OFF / BLC / HLC |
| WDR | デジタルWDR搭載 ※但し有効にした場合、サービスポート出力及びCVBSモードで映像がOFFになります |
| AGC | レベル0~10(10段階) |
| レンズ | 単焦点レンズ:2.5mm(水平視野角:約140°) ※但し720Pモードでは水平視野角:約65°となります |
| 電 源 | DC12V / 最大:250mA |
| 動作環境 | 温度: -5℃ ~ +40℃ / 湿度: 最大80%(結露なきこと) |
| 防水規格 | ×非対応 |
| 寸法 / 重量 | φ110mm × (H)95mm / 約250g |

特徴

同軸カメラシステムすべてに接続可能なマルチフォーマット出力！

- ・アナログHDフォーマット (AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログCVBS)
- ・デジタルHDフォーマット (HD-SDI/EX-SDI(ver1.0・2.0))

へ切替出力可能。また解像度も1080P/720P切替できます

このマルチフォーマット機能で様々なデジタルレコーダーへ柔軟に接続できます。



寸法

(単位:mm)

