

シンプルシリーズ

5MPネットワーク ミニPTZドームカメラ ICSD-H856



ONVIF

2K
QUAD HD

特徴

- 映像機能に限定したシンプル設計型ネットワークカメラ
- カメラは水平:340°、垂直:90°旋回します
- 光学4倍オートフォーカスレンズ仕様
- IP66防水設計(集音マイク/スピーカー内蔵)

製品仕様①

モデル	5MPネットワーク ミニPTZドームカメラ	
機器形式	ICSD-H856-5	
撮影素子	1/2.8インチ Gk7502V300 + Sony製IMX335 CMOS	
有効画素数	2592×1944P	
最低被写体照度	カラー : 0.008Lux@F1.8 白黒 : 0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート	
映像ストリーム	メイン	2592×1944@20fps/2560×1440@25fps/1080P@30fps/720P@30fps
	2nd	720×480@20fps/352×288@20fps
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、SMTP	
接続インターフェース	イーサネット 10/100Base-T(RJ-45×1)、本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)	
デイ&ナイト	対応(自動/手動)	
映像設定	D-WDR(120dB※5MPモードではサポートされていません)/DNR 輝度/彩度/コントラスト/逆光補正/シャープネス/ホワイトバランス/FLK/DEFOG	
その他映像機能	映像回転/プライバシーマスク(最大3カ所)	
動体検知(ROI)	モーション検出(人の動きのみ検知可能)/侵入検知	
レンズ	光学4倍:オートフォーカスレンズ	
赤外線LED	IR LED×8/照射距離:約15m	
OSD	日本語ほか17言語対応	
音声	集音マイク×1/スピーカー×1 内蔵、音声圧縮:G711A/U	
アラーム	-非対応	
マイクロSDカード	Micro SDスロット×1(最大512GB)※SDカードは付属していません	
PTZ機能	横方向(パン)	旋回範囲:最大340°、旋回速度:約22°/s
	縦方向(チルト)	旋回範囲:最大90°、旋回速度:約15°/s
	ズーム	3.41~10.33mm(F1.66~3.03)/視野角:36.7~133°
	プリセット	プリセット:最大255カ所
	プリセット動作	プリセットポジション:最大20ポイント、ツアー:最大8グループ

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様②

モデル	5MPネットワーク ミニPTZドームカメラ
機器形式	ICSD-H856-5
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile S/T)
保護等級	IP65(防水/耐塵)、サージ保護(3000V)
電源/消費電力	DC12V/2AまたはPoE(IEEE802.3af)、最大15W
動作環境	温度: -30℃ ~ 45℃ / 湿度: 90%以下(結露なきこと)
寸法/重量	Φ129mm × H:130mm/約640g
その他付属品	壁面ブラケット(プラスチック製)×1

寸法

(単位: mm)

