

ハイレゾネットワークカメラ

8MPネットワーク
IRタレットカメラ

ICT-H705-8

< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF



特徴

- 単焦点/電動バリフォーカルレンズ仕様の2ラインナップ！
- マイクロSDスロット&集音マイク搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- スマートイベント/AI検出機能搭載
- IP67防水/IK10耐衝撃設計。米国国防権限法(NDAA)対応製品

製品仕様(1)

モデル		8MPネットワークIRタレットカメラ	
機器形式		ICT-H705-8 F	ICT-H705-8 M
撮影素子		1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		最大3840×2160P	
最低被写体照度		カラー：0.02Lux@F1.6 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	カラー：0.015Lux@F1.4 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)
映像圧縮方式		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ~ 8Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	8MP/6MP/5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P(全ストリーム最大30fps対応)	
	2nd	720P/D1/VGA/CIF/480×240(全ストリーム最大30fps対応)	
	3rd	720P/D1/CIF/480×240 (全ストリーム最大30fps対応)	
プロトコル		IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、PPPoE、802.1x、QoS	
ネットワークインターフェース		イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1)	
ネットワークサービス		DDNSサポート対応、※NAT(P2P)は非対応	
シャッタースピード		1/100,000秒 ~ 1/3秒	
デイ&ナイト		対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション		対応	
ワイドダイナミックレンジ		スーパーWDR(120dB)、SN比:50dB以上	
映像設定		輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/アンチフリッカー/デイ&ナイト切替	
その他映像機能		映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク	
スマートイベント		シーンチェンジ(放棄/欠落物検出)/ラインクロス/エリア侵入/うろつき検知	
AI検知		人・車両検出/対象カウント/ヒートマップ/例外検出/顔検出(顔キャプチャー)	
レンズ		2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:104°	2.8~12mm@F1.4(電動バリフォーカル) 視野角:32~102°
赤外線LED		スマートIR/照射距離:約20~30m	スマートIR/照射距離:約30~50m
ユーザー数		最大:10ユーザー(OSD:英語)	
音声		集音マイク×1(G.711A/U)、入出力端子×1	
アラーム		外部入力:非搭載	
		アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知	
アナログ映像出力		非搭載	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	8MPネットワークIRタレットカメラ	
機器形式	ICT-H705-8 F	ICT-H705-8 M
接続端子	本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/M/S/T)	
保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大9W	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大8W
動作環境	温度: -30℃ ~ 65℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ94.6mm × H:82.8mm	Φ111.5mm × H:99.6mm
重 量	約460g	約670g


寸 法

(単位 : mm)

【ICT-H705-8**F**】



【ICT-H705-8**M**】



オプション

ジャンクションBOX

B301

※ICT-H705-8**F**適合

B302

※ICT-H705-8**M**適合



壁面ブラケット

B203



壁面ブラケット

※ジャンクションBOXは
含まれません

B406

※ICT-H705-8**F**適合

B407

※ICT-H705-8**M**適合



天井吊下ブラケット

※ジャンクションBOXは
含まれません

B810

※ICT-H705-8**F**適合

B811

※ICT-H705-8**M**適合



ポールマウント

B501

※壁面ブラケット/ジャンクション
BOXは含まれません



コーナーマウント

B501C

※受注取り寄せ



PoEネットワークHUB

MSI-Hシリーズ

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります