

メガピクセルネットワークカメラ

4MPネットワーク
IRバンドルドームカメラ

ICVD-H853



ONVIF

2K
QUAD HD

特徴

- 映像機能に限定したシンプル設計型ネットワークカメラ
- 電動バリフォーカルレンズ仕様
- 防水/耐破壊型設計

製品仕様①

モデル	4MPネットワークIRバンドルドームカメラ	
機器形式	ICVD-H853-4M	
撮像素子	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	2560×1440P	
最低被写体照度	カラー：0.03Lux@F1.6 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/JPEG/MJPEG/AVI	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(36~16384Kbps)/1~30fps	
映像ストリーム	メイン	2688×1512@25fps/2560×1440@30fps/1920×1080P@30fps
	2nd	1280×720@30fps/720×480@30fps
プロトコル	TCP/IP、IPv4/IPv6、ICMP、HTTP/HTTPS、FIP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP RTCP、PPPoE、NTP、SMTP、UDP、802.1x、QoS	
接続インターフェース	イーサネット 10/100Base-T(RJ-45×1)、本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)	
シャッタースピード	オート、1/100,000秒 ~ 1/3秒	
デイ&ナイト	対応(スマート/手動/時限モード切替)	
映像設定	輝度/コントラスト/BLC/HLC/D-WDR/シャープネス/ホワイトバランス/FLK/動画改ざん/歪み補正	
その他映像機能	映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク(最大3カ所)	
動体検知	モーション検出(人の動きのみ検知可能)	
レンズ	2.7~13.5mm@F1.6~F3.3(電動バリフォーカル)/視野角:28~98°	
赤外線LED	スマートIR(42μm×4)/照射距離:約40m	
WEBブラウザ	IE8~11、Chrome、Firefox、Safari(日本語対応)	
音声	-非対応	
アラーム	-非対応	
ネットワークサービス	-非対応	
マイクロSDカード	-非対応	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様②

モデル	4MPネットワークIRバンドルドームカメラ
機器形式	ICVD-H853-4M
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/S/T)
保護等級	IP67(防水/耐塵)
電源/消費電力	DC12V/950mAまたはPoE(IEEE802.3af)
動作環境	温度: -20℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸法/重量	Φ140mm × H:128mm/約1.2Kg

寸法

(単位: mm)

