

AIネットワークカメラ

4メガピクセル ネットワーク
ミニPTZドームカメラ

NE4105DPT

< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF

2K
QUAD HD

NDAА

特 徴

- カメラが縦・横方向へ旋回！追跡監視が可能です(光学ズーム:4倍モデル)
- AIによるスマート映像分析インストール
- ネットワークレコーダー(UHNシリーズ)プラグ&プレイ適合モデル
- デュアルLEDライト/集音マイク/スピーカー機能を搭載！
- IP66防水・IK10耐衝撃設計。米国国防権限法(NDAА)対応製品

製品仕様(1)

モデル		4MPネットワーク ミニPTZドームカメラ
機器形式		NE4105DPT-IR-Z4
撮像素子		1/1.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
有効画素数		2,560×1,440 約4メガピクセル
最低被写体照度		カラー：0.001Lux@F1.6(AGC ON) 白黒：0Lux(LED作動時)
映像圧縮方式		H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(8 ~ 8192Kbps) / 1~60fps
映像ストリーム	メイン	2K/3MP/1080P/720P(最大60fps)
	2nd	720P/D1/CIF(最大60fp)
	3rd	340×480/320×240(最大60fps)
プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DNS DDNS, SMTP, SNMP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS
通信インターフェース		イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)
シャッタースピード		1/100,000秒 ~ 1/3秒
デイ&ナイト		デイ&ナイト対応(IRカットフィルター搭載) 自動/デイ/ナイト/スケジュール/低照度カラー
ノイズリダクション		3D DNR
映像設定		ホワイトバランス/輝度調整/シャープネス/デジタル手ぶれ補正/逆光補正/強光補正 D-WDR(120dB)/プライバシーマスク(4ヶ所)※DEFOGは非対応
検知機能		スマートモーション
映像分析		AIディープラーニングアルゴリズム(人物/顔/侵入/カウント/車両/ナンバープレートなど検知)
レンズ		2.8~12mm(光学4倍オートフォーカス) / 視野角:27.1~114.6°
旋回能力		パン(横旋回):最大350°/速度:0.6~54°秒、チルト(縦旋回):0~80°/速度:0.6~52°秒
プリセット		最大255ヶ所(※プリセットコールは最大20,000回まで)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	4MPネットワーク ミニPTZドームカメラ
機器形式	NE4105DPT-IR-Z4
LED	赤外線(照射距離:約20m)、昼白色(照射距離:約20m)
音 声	入力:集音マイク×1(搭載)(G711A/U) 出力:スピーカー×1(搭載)
アラーム	入力端子×1、またはアラームトリガー:ROIなど検知出力 出力端子非搭載※LEDライト警告&ユーザー定義の警報音
ユーザー数	Onvifで最大:15ストリーム(5台のNVRに対応)
WEBブラウザー	Chrome/Edge/Safari/Firefox(HTML5対応)、OSD:英語・韓国語
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile-S/G/T)
保護等級	IP66(耐塵 / 防水)、IK10(耐衝撃)
電源 / 消費電力	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) 最大12W以下
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸 法	Φ153 × H:121.3mm
重 量	約950g

寸 法

(単位 : mm)

