

同軸変換器

PoE+給電機能付 同軸LANコンバーター SC-IPC07P



送信機(SC-IP**T**07P)



受信機(SC-IP**R**07P)

特徴

- 1本の同軸ケーブルにデジタル信号(100Mbps)&PoE電源(IEEE802.at)を重畳伝送します
- 同軸ケーブル:5C-FB使用で最大1Kmの長距離伝送を実現!
- 軽量コンパクトサイズ。PoEパススルー給電対応!またカメラ側へのPoE給電ON/OFF設定可能
- 安心のサージ保護回路&自己線路診断機能搭載(LEDインジケーター付)
- 専用DCアダプター付属

製品仕様

名 称	PoE+給電機能付 同軸LANコンバーター	
機器形式	SC-IPC07P	
伝送距離	同軸ケーブル ※5C-FB使用時 イーサネット(100Mbpsモード:最大500m / 10Mbpsモード:最大1,000m) PoE(IEEE802.at / 最大1,000m)	
名 称	同軸LANコンバーター(送信機)	同軸LANコンバーター(受信機)
機器型式	SC-IPT07P	SC-IPR07P
接続ポート	RJ-45×1(カメラ用) / BNC×1(リンク)	RJ-45×1(通信用) / BNC×1(リンク)
電源入力	受信器(SC-IPR07P)より給電 PoC/DC48	DCジャック/DC48~56V(電源アダプター付) またはPoEパススルー給電(IEEE802.at)
電源出力	RJ-45 カメラ側へPoE給電 (IEEE802.at/最大30W)※ON/OFF可	送信機(SC-IPT07P)へ給電 PoC/DC48
接続方法	送信機⇔受信機を1:1接続(BNC)	
消費電力	DC48V / 最大2W	
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)	
寸 法	(W):90mm × (H):55mm × (D):24mm	
材質/重量	難燃ABS / 約62g	

寸 法

