

ネットワーク映像伝送装置

HDTVI AHD HDCVI  **Onvif**
High Definition Transport Video Interface Analog High Definition

1CHアナログHD対応 ネットワークビデオエンコーダー SPE-110



特徴

- アナログHD(AHD/TVI/CVI)及びアナログカメラ映像をネットワーク伝送します
- 各カメラ2メガピクセル(AHDは4メガピクセル)映像までサポート!
- 動作検知/タンパー/PTZ操作など多彩な機能を搭載
- ネットワークカメラシステムに接続可能なOnvif互換接続可能
- 電源:DC12V(アダプター付属)またはPoE(IEEE802.af)選択

製品仕様

名 称	1CH アナログHD対応ネットワークビデオエンコーダー	
機器形式	SPE-110	
カメラ入力端子	BNC×1 (1Vp-p : 75Ω)	
入力解像度	AHD(1~4MP)、HD-TVI/HD-CVI(2MPまで)、アナログCVBS(NTSC/PAL) ※手動または自動認識	
サポート解像度	4MP/1080P/720P/928×480/704×480/704×240/352×240/640×360 928×576/704×576/704×288/352×288	
CoCサポート	NTSC/PAL(Pelco-C)、AHD(ACP)	
シリアル通信	端子×1、RS485/422(プロトコル:SAMSUNG-T、Pelco-D/P)	
ネットワーク伝送	RJ-45×1 (イーサネット10/100BASE-T)	
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP/UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Onvif(Profile-S)、Bonjour	
映像圧縮方式	MJPEG / H.264	
ビットレート	H.264:固定ビットレートまたは可変ビットレート、MJPEG:固定ビットレート	
ストリーム	メイン	4MP(15fps)、1080P/720P/WD1/4CIF/CIF(30または25fps)
	サブ	WD1/4CIF(12fps)、2CIF/CIF/QVGA/QCIF(30または25fps) ※MJPEGの場合、1080P/720P/960H/D1(2fps)
ストリーム配信	3ストリーム映像配信(ユニキャスト/マルチキャスト)	
検出機能	モーション検知(4ヶ所)、プライバシーマスク(4ヶ所)、ビデオロス、タンパー	
アラームイベント	FTPアップロード、Eメール送信	
セキュリティ	IPフィルタリング、アクセス履歴、ログインパスワード	
ユーザーアクセス	最大:6ユーザー(ユニキャストモード時)	
アプリケーション	ブラウザ(Web Viewer)、スマートフォン(Mobile viewer)、監視監視(SmartViewer)	
電 源	DC12V / 最大 : 3.6W(※DCアダプター付属)、またはPoE(IEEE802.af)	
動作環境	温度 : -10℃ ~ 50℃ / 湿度 : 0% ~ 80% (結露なきこと)	
寸法/重量	W:43 × H:29.2 × D:94.2mm / 約104g	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります