

# アナログHDカメラ

5MP  
IRドームカメラ

## ICD-C902IR

< バリフォーカルレンズ >



### 特徴

- 4映像フォーマット対応(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)
- 解像度は5MP/4MP/2MP/720P/960Hから選択可能
- 夜間撮影に強いSTARVISセンサー & 赤外線LED搭載!
- 電源:DC12V/550mA(屋内設置用)

### 製品仕様

モデル	5MP IRドームカメラ
機器形式	ICD-C902IR
撮影素子	1/2.8インチ SONY Starvis 裏面照射型CMOS Sensor
有効画素数	2592×1944P
最低被写体照度	カラー:0.005Lux、白黒:0Lux(スマートIR 作動時)
映像出力	・BNC×1系統 映像フォーマット:HD-TVI(※初期値)/AHD/HD-CVI/CVBS 切替式 ただしCVBS映像のみWDR機能が使用できません 出力解像度:1080P@30fps(※初期値)、5MP@20fps、4MP・720P・960H@30fps
シャッタースピード	AUTO(通常/ぼやけ補正モード選択)
デイ&ナイト	AUTO/カラー/白黒/EXIT
ノイズリダクション	対応(1~15レベル)
逆光補正	OFF/BLC/D-WDR/HSBLC
ホワイトバランス	AUTO1/AUTO2/プッシュ/手動
AGC	0~20レベル
映像設定	輝度/コントラスト/DEFOG/カラートーン/ACE/シェーディング/ガンマ補正
その他映像機能	映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク/映像タイトル/カラーバー表示
レンズ	2.8~12mm(バリフォーカルレンズ)、視野角:35~88°
赤外線LED	オンボードチップ赤外線LED×18(スマートIR)/照射距離:約30m
同軸制御	UTC/CoCサポート※HD-CVI/CVBSモードは非対応
OSD	日本語対応(ケーブル一体型ボタンで設定可)
音声	非対応
電源/消費電力	DC12V±10% / 最大550mA
動作環境	温度: -10℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
保護等級	-(屋内専用)
寸法	Φ131mm × H:93mm
重量	約800g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります